



Пистолет для профессиональной монтажной пены Pplus

- Описание** Пистолет для работы с профессиональной монтажной пеной
- Назначение**
- монтаж и герметизация оконных и дверных конструкций, подоконников, акриловых ванн и т.п.;
 - рекомендуется применять при больших объемах работ по заделке швов.
- Свойства**
- ствол пистолета состоит из двух частей: расширительной камеры и сужающей для лучшего перемешивания компонентов пены;
 - носик - из сплава латуни, устойчивого к сминанию и ударам;
 - Клапан покрыт тефлоном, к которому не липнет пена, внутри металлический шарик из нержавеющей стали;
 - регулировочный винт – цельнометаллический, рукоятка пластиковая с металлическим стержнем внутри, что повышает надежность конструкции;
 - удобство нанесения и регулировки выхода пены, экономный расход
- Применение**
- очистить, обезжирить и увлажнить поверхность. Баллон пены подогреть (охладить) при помощи воды до +20°C, встряхнуть 25-30 раз. Снять колпачок, накрутить на пистолет. Рабочее положение баллона – «дном вверх». Шов заполнять на 30-70% при температуре +5°C/+30°C. Через 30-40 мин обрезать излишки. Полное пены отверждение около 24 часов. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-излучения: оштукатурить, окрасить и т.п.
Незатвердевшую пену удаляют специальным очистителем, затвердевшую – очистителем затвердевшей пены CYCLONE 150 мл или механическим путем
- Хранение и срок годности** В сухом помещении и при температуре +5°C - неограничен.

Логистические данные

Наименование	единица измерения, шт	упаковка	в коробке, шт.
пистолет для профессиональной монтажной пены Pplus	1	коробка	20

Технические характеристики

Корпус	Металл, пластик
--------	-----------------